

DATENBLATT.  
AUFSTITZ-KEHRMASCHINE.  
AKS 80|VM 108

**ROBE** Reinigungsmaschinen  
Zur Aumühle 36 | 89257 Illertissen  
Tel.: 0 73 03 / 901 980  
info@wap-nilfisk-alto-shop.de  
**columbus**  
Hotline: 0 73 03 / 901 980  
[www.columbus-clean-shop.de](http://www.columbus-clean-shop.de)



G. Staehle GmbH u. Co. KG  
Mercedesstraße 15  
D 70372 Stuttgart  
Telefon +49 (0)7 11/95 44-950  
Telefax +49 (0)7 11/95 44-941  
info@columbus-clean.com  
[www.columbus-clean.com](http://www.columbus-clean.com)

**columbus**

# DER GROSSE AUFSITZER. FÜR GROSSE AUFGABEN.

## AKS 80|VM 108

- Der große Aufsitzer mit ausgereifter Technik, 1260 mm Arbeitsbreite mit Seitenbesen und elektrischem Filterrüttler für gleich bleibend saubere Kehrleistung auf großen Flächen.
- Sauber kehren, ohne Spuren zu hinterlassen: optionale Non-Marking Räder und seitliche Abdichtgummis für den Einsatz im Innenbereich.
- Zylinderfilter, Bürsteinheit und Motor sind räumlich getrennt – der Antrieb ist so vor Verschmutzungen geschützt.
- Mit der kompakten, robusten Stahlkonstruktion ist der Aufsitzer extrem stabil, die Stoßdämpfer an beiden Seitenbesen schützen Maschine und Objekt.
- Leistungsstarker Saugmotor und großer Polyester-Zylinderfilter mit 6,4 m<sup>2</sup> Filterfläche serienmäßig.
- Lange Arbeitsintervalle, kurze Stopps: Der ausfahrbare Kehrgutbehälter fasst 108 Liter; optional ist eine hydraulische Hochentleerung bis 145 cm verfügbar. Damit lässt sich das Kehrgut direkt in einen Container entleeren.
- Leistungsstarker Honda Benzinmotor garantiert die höchstmögliche tägliche Betriebssicherheit.



\* Abbildung mit optionaler Hochentleerung

**AKS 80VM 108**

L x B x H	1560 x 1020 x 1300 mm
Kehrprinzip	Überwurf
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	780 mm
mit 1 Seitenbesen	980 mm
mit 2 Seitenbesen	1260 mm
Kehrleistung nach VDMA	9000 m <sup>2</sup> /h
Leergewicht, ohne Batterie	440 kg
Betriebsgewicht*	518 kg
Kehrgutbehälter	108 l

**FILTER**

Filterfläche	6,4 / 5,5* m <sup>2</sup>
Filtrerrüttler	elektrisch

**ANTRIEB**

Antriebsart/Motorisierung	Honda Benzin 4,1 kW
Fahrtrieb	hydraulisch, Vorderrad
Geschwindigkeit, max.	7,5 km/h
Steigfähigkeit	18 %

\*Betriebsgewicht mit größtmöglicher Batterie, 90% Tankfüllung und 75kg-Bediener  
 \*\* 6,4 m<sup>2</sup> mit Zylinderfilter (Serie), 5,5 m<sup>2</sup> mit Polyester-Taschenfilter (optional)



\* Abbildung mit optionaler  
Hochentleerung