

DATENBLATT.
INDUSTRIESAUGER.
IDV 60



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950
Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

FÜR FESTES UND STÄUBE:

IDV 60

- Für die Absaugung von Feststoffen und Stäuben.
- Großer Sternfilter mit 2m² Filterfläche
- Ein Unterdruckanzeiger zeigt die Filterbelegung an und erlaubt somit die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs.
- Drei einzeln schaltbare Bypass-Motoren.
- Aus robustem, epoxidlackiertem Stahl. Non-Marking-Rollen und Standbremse sorgen für Sicherheit und Komfort bei der Entleerung.



Bypass-Motoren

Beim Bypass-Motor dient der Ansaugluftstrom nicht gleichzeitig zur Kühlung des Motors. Der Motor wird mit einem separaten Luftstrom gekühlt. Dadurch wird ein Überhitzen des Motors z.B. beim Absaugen heißer Stäube verhindert.

Anwendungsbereiche:
 Für alle Anwendungen in den Bereichen des Baugewerbes und der Gebäudereinigung, in Laboren und Werkstätten sowie für jede Art der Oberflächenbearbeitung, ebenso wie für die Nahrungsmittel-/Holz- und Pharmaindustrie.



IDV 60

L x B x H	660x650x1350 mm
Gewicht	70 kg
Absauganschluß	80 mm
Saugschlauch	PVC 3 m/50 mm
Behältervolumen	60 l
Filterfläche	20 000cm ²
Filtertyp	Stern/Polyester
Filterstaubklasse	CAT (BIA) L

ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Nennleistung, gesamt	3,45 KW
Netzkabel	10 m

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	2500 mm.H ₂ O
Luftmenge, max.	540 M ³ /h
Anzahl Motoren	3



Filterpatrone mit 20 000 cm² Filterfläche



Umfangreiches Zubehörkit für IDV 60



Integrierter Kabelhalter



Manuelle Filterabrüttelung sorgt für lange Standzeiten